




AIR TECNIK

COD50

LISTINO FILTRAZIONE MAGGIO 2022



CF-FC PIANI

Lunghezza mm	€
Fino a 499	10,59
500-699	12,59
700-899	14,35
900-1099	17,91
1100-1299	21,42
1300-1600	27,72

Larghezza massima del filtro 230 mm. Per larghezze comprese tra 231 e 350 mm, aumento del 10 %

**N.B. : Per spessori inferiori a 10 mm
Aumento del 10%**



Telaio:

LAMIERA ZINCATA

Reti di contenimento:

ZINCATE ELETTROSALDATE

Setto filtrante:

ST/KC 100 POLIESTERE

Efficienza gravimetrica media:

86.0%

Classe di efficienza:

G3

Spessore del filtro: **10-12**

CF-FCP 8/30 M PIANI

Lunghezza mm	Prezzo
	€
Fino a 499	16,15
500-699	19,67
700-899	24,20
900-1099	29,48
1100-1299	34,79
1300-1600	44,36

Larghezza massima del filtro 230 mm. Per larghezze comprese tra 231 e 350 mm, aumento del 10 %

Telaio:

LAMIERA ZINCATA

Reti di contenimento:

ZINCATE ELETTROSALDATE


Setto filtrante:

ST/BP 8M

Poliuretano morbido

Spessore del filtro:

10 – 12 mm



CF-FCP 6/20 R PIANI

Lunghezza mm	€
Fino a 499	19,67
500-699	24,94
700-899	30,26
900-1099	37,28
1100-1299	44,36
1300-1600	55,97

Telaio:

LAMIERA ZINCATA

Setto filtrante:


ST/BP 6R

Poliuretano Rigido

Spessore del filtro:

6 mm

Larghezza massima del filtro 230 mm. Per larghezze comprese tra 231 e 350 mm, aumento del 10 %



CF-NAN PIANI

Lunghezza mm	€
Fino a 499	13,86
500-699	17,67
700-899	20,64
900-1099	25,72
1100-1299	30,74
1300-1600	37,28

Telaio:

LAMIERA ZINCATA

Reti di contenimento:

ZINCATE ELETTROSALDATE

Setto filtrante:


ST/NAN

Polipropilene nido d'ape

Spessore del filtro:

4 - 5 mm

Larghezza massima del filtro 230 mm. Per larghezze comprese tra 231 e 350 mm, aumento del 10 %



CF-PL PIANI

		SP 23	SP 48
Dimensioni		sp 20-25	sp 30-50
mm	d2	€	€
500x250	0-12	13,37	17,67
592x287 500x400	13-20	16,40	20,94
500x500 625x400	21-25	17,67	23,42
625x500	26-31	19,67	27,72
592x592	32-35	21,42	31,52
Oltre i 36 dm2, al dm2		0,88	1,12



Telaio:

LAMIERA ZINCATA

Setto filtrante:

ST/GC200 POLIESTERE

Reti di contenimento:

ZINCATE ELETTROSALDATE

Efficienza gravimetrica media:

90.6%

Classe di efficienza: **G4**

CF-FV PIANI

Dimensioni		Spessore 23 da 20 a 25	Spessore 48 da 30 a 50	Spessore 100 da 95 a 100
mm	d2	€	€	€
500x250	0-12	20,64	26,21	40,31
592x287 500x400	13-20	25,18	34,01	51,92
500x500 625x400	21-25	27,96	38,55	58,71
625x500	26-31	32,26	45,63	69,30
592x592	32-35	35,53	49,63	75,59
Oltre i 36 dm2, al dm2		1,12	1,51	2,24

Telaio:

LAMIERA ZINCATA


Setto filtrante:

ST/FV2"

FIBRA DI VETRO 2"

Reti di contenimento:

ZINCATE ELETTROSALDATE



Serie CF-MXX PIANI

Dimensioni		Spessore 12 da 10 a 15	Spessore 23 da 20 a 25	Spessore 48 Da 30 a 50
mm	dm2	€	€	€
500x250	0-12	58	64	97
592x287 500x400	13-20	85	95	144
500x500 625x400	21-25	105	115	170
625x500	26-31	125	139	209
592x592	32-35	145	164	240
Oltre i 36 dm ² , al dm ²		5,09	5,73	7,02

Telaio:

LAMIERA INOX

AISI 304

Reti di contenimento:

MICROSTIRATE INOX AISI 304

Setto filtrante:

ST/CXX

CALZA INOX AISI 304

SPESSORE	STRATI DI CALZA
12	3
23	4
48	6



Serie CF-MXR PIANI

Dimensioni		Sessore 12	Spessore 23 da 20 a 25
mm	dm2	€	€
500x250	0-12	57	77
592x287 500x400	13-20	83	113
500x500 625x400	21-25	98	137
625x500	26-31	121	168
592x592	32-35	137	184

Telaio:

LAMIERA ACCIAIO

AISI 304

Reti di contenimento:

MICROSTIRATE INOX AISI 304 PIANE

Setto filtrante:

MICROSTIRATE INOX AISI 304 GRECATE



Serie CF-MA PIANI

Dimensioni		Spessore 12 da 12 a 15	Spessore 23 da 20 a 25	Spessore 48 da 30 a 50
mm	dm2	€	€	€
500x250	0-12	26,46	34,04	51,97
592x287 500x400	13-20	35,54	48,20	69,94
500x500 625x400	21-25	42,53	56,69	84,11
625x500	26-31	51,61	68,63	101,13
592x592	32-35	59,18	79,39	115,88
Oltre i 36 dm2, al dm2		1,90	2,64	3,77

Telaio:

LAMIERA ALLUMINIO


Reti di contenimento:

MICROSTIRATE IN ALLUMINIO

Setto filtrante:


ST/CAL

CALZA ALLUMINIO



SPESSORE	STRATI DI CALZA
12	3
23	4
48	6

CF-MAX PIANI



Dimensioni		Spessore 12 da 10 a 15	Prezzo Spessore 23 da 20 a 25	Spessore 48 da 30 a 50
mm	dm2	€	€	€
500x250	0-12	31,77	43,11	62,95
592x287 500x400	13-20	42,53	58,23	86,56
500x500 625x400	21-25	49,70	68,04	100,17
625x500	26-31	58,93	81,29	118,14
592x592	32-35	66,72	91,68	134,76
Oltre i 36 dm2, al dm2		2,56	3,29	4,65

Telaio:

LAMIERA ACCIAIO AISI

304

Reti di contenimento:

MICROSTIRATE IN ALLUMINIO

Setto filtrante:

ST/CAL

CALZA ALLUMINIO

SPESSORE	STRATI DI CALZA
12	3
23	4
48	6

CF-MZ PIANI

Dimensioni		Spessore 12 da 12 a 15 €	Spessore 23 da 20 a 25 €	Spessore 48 da 30 a 50 €
mm	dm2			
500x250	0-12	16,28	2,40	3,34
592x287 500x400	13-20	20,79	3,26	4,57
500x500 625x400	21-25	24,40	3,76	5,39
625x500	26-31	28,14	4,39	6,42
592x592	32-35	31,64	4,97	7,28
Oltre i 36 dm2, al dm2		0,98	0,17	0,25

Telaio:

LAMIERA ZINCATA

Reti di contenimento:

ZINCATE ELETTROSALDATE 12X12 F.0,8


Setto filtrante:

ST/CZN

CALZA ZINCATA

SPESSORE	STRATI DI CALZA
12	3
23	4
48	6

CF-MZA PIANI



Dimensioni		Spessore 12 da 12 a 15 €	Spessore 23 da 20 a 25 €	Spessore 48 da 30 a 50 €
mm	dm2			
500x250	0-12	18,62	28,21	39,76
592x287 500x400	13-20	24,96	38,85	54,22
500x500 625x400	21-25	28,91	45,19	62,37
625x500	26-31	34,34	52,43	72,31
592x592	32-35	38,85	56,04	81,34
Oltre i 36 dm2, al dm2		1,26	2,17	3,26

Telaio:

LAMIERA ZINCATA

Reti di contenimento:

ZINCATE ELETTROSALDATE 12X12 F.0,8

Setto filtrante:

ST/CAL

SPESSORE	STRATI DI CALZA
12	3
23	4
48	6

Serie CF-OL ONDULATI

Dimensioni		Spessore 48	Prezzo Spessore 100 da 70 a 100
mm	dm2	€	€
500x250	0-12	12,39	18,84
592x287 500x400	13-20	14,40	21,28
500x500 625x400	21-25	16,26	23,76
625x500	26-31	18,27	27,53
592x592	32-35	20,13	29,98
Oltre i 36 dm2, al dm2		0,69	1,08

Telaio:

LAMIERA ZINCATA

Reti di contenimento:

ZINCATE ELETTROSALDATE

Setto filtrante:

ST/GC200

GC 200 POLIESTERE

Efficienza gravimetrica media:

90.6%

Classe di efficienza:

G4



Serie CF-OS ONDULATI

Dimensioni		Spessore 150	Spessore 200
mm	dm2	€	€
500x250	0-12	43,11	47,01
592x287 500x400	13-20	51,97	57,47
500x500 625x400	21-25	57,65	64,16
625x500	26-31	66,17	72,84
592x592	32-35	74,30	81,34
Oltre i 36 dm2, al dm2		2,56	2,80

Telaio:

LAMIERA ZINCATA

Reti di contenimento:

ZINCATE ELETTROSALDATE

Setto filtrante:

ST/GC200

GC 200 POLIESTERE

Efficienza gravimetrica media:

90.6%

Classe di efficienza:

G4

Serie CF-OA ONDULATI

Dimensioni		Spessore 48 €	Prezzo Spessore 100 da 70 a 100
mm	dm2		€
500x250	0-12	32,55	45,72
592x287 500x400	13-20	46,95	65,07
500x500 625x400	21-25	54,69	76,38
625x500	26-31	62,76	87,00
592x592	32-35	69,42	100,80
Oltre i 36 dm ² , al dm ²		2,31	3,09

Telaio:

LAMIERA ZINCATA


Reti di contenimento:

ZINCATE ELETTROSALDATE

Setto filtrante:

ST/CAL

CALZA ALLUMINIO STRATI 3



Serie CF-OZ ONDULATI

Dimensioni		Spessore 48 €	Prezzo Spessore 100 da 70 a 100
mm	dm2		€
500x250	0-12	36,86	52,92
592x287 500x400	13-20	51,61	73,35
500x500 625x400	21-25	59,55	86,01
625x500	26-31	68,63	99,22
592x592	32-35	79,97	112,47
Oltre i 36 dm ² , al dm ²		2,64	3,59

Telaio:

LAMIERA ZINCATA


Reti di contenimento:

ZINCATE ELETTROSALDATE

Setto filtrante:

ST/CZN

CALZA ZINCATA STRATI 3



CF-OX ONDULATI

Dimensioni		Spessore 48	Spessore 100 da 70 a 100
mm	dm2	€	€
500x250	0-12	132,31	200,35
592x287 500x400	13-20	200,35	232,41
500x500 625x400	21-25	245,73	294,39
625x500	26-31	292,98	348,60
592x592	32-35	340,23	399,75
Oltre i 36 dm2, al dm2		9,44	10,86

Telaio:

LAMIERA INOX AISI 304


Reti di contenimento:

INOX AISI 304 ELETROSALDATE

Setto filtrante:

ST/CXX

CALZA INOX AISI 304 STRATI 3



Serie CF-OY ONDULATI

Dimensioni		Spessore 48	Spessore 100 da 70 a 100
mm	dm2	€	€
500x250	0-12	36,86	52,92
592x287 500x400	13-20	51,61	73,35
500x500 625x400	21-25	59,55	86,01
625x500	26-31	68,63	99,22
592x592	32-35	79,97	112,47
Oltre i 36 dm2, al dm2		2,64	3,59

Telaio:

LAMIERA ZINCATA


Reti di contenimento:

ZINCATE ELETROSALDATE

Setto filtrante:

ST/NAN

NAN Polipropilene



Serie CF-OSK ONDULATI

Dimensioni		Spessore 48	Spessore 100 da 70 a 100
mm	dm2	€	€
500x250	0-12	21,37	29,68
592x287 500x400	13-20	26,10	35,72
500x500 625x400	21-25	30,05	40,63
625x500	26-31	34,04	48,20
592x592	32-35	37,99	53,51
Oltre i 36 dm2, al dm2		1,13	1,50

Dimensioni		Spessore 150	Spessore 200
mm	dm2	€	€
500x250	0-12	52,37	59,37
592x287 500x400	13-20	65,59	74,85
500x500 625x400	21-25	74,12	85,06
625x500	26-31	84,88	97,17
592x592	32-35	96,04	109,62
Oltre i 36 dm2, al dm2		3,29	3,77

Telaio:

LAMIERA ZINCATA

Reti di contenimento:

ZINCATE ELETTROSALDATE

Setto filtrante:

ST/3SKUm

3 SKU MICRO

Efficienza gravimetrica media:

97.2%

Classe di efficienza:

G5

FTR FILTRI A TASCHE RIGIDE

Dimensioni mm	€
287x592x290	100,00
490x592x290	120,00
592x592x290	125,00
287x490x290	180,00

Filtro a tasche rigide profondità 292 mm. Media filtrante in fibra di vetro efficienza da M6 a F9. Disponibili a 2, 3 o 4 diedri.

Caratteristiche

Risparmio Energetico

- Profondità: 292 mm.
- Classi filtranti: da M6 a F9 (EN779:2012).
- Telaio di supporto in materiale plastico.
- Media filtrante in microfibre di vetro.
- Perdita di carico iniziale:
100Pa/M6, 115Pa/F7, 130Pa/F8 e 140Pa/F9.
- Perdita di carico consigliata: 250 Pa.
- Perdita di carico finale: 450 Pa.
- Temperatura massima di lavoro: 70°C.
- Umidità relativa massima: 100%.

VANTAGGI

- Costruzione rigida autoportante adatta anche per flussi discontinui.
- Profondità ridotta.
- Costruzione totalmente inceneribile.



FILTRI A CARBONE ATTIVO



	€
PIASTRA 305x610x40 per 5 cartucce da 160	70



	€
PIASTRA 610x610x40 per 9 cartucce da 160	105



	€
CARTUCCIA 160x400	64



CARBONE 25 KG	€
207 E (E7)	330
205 E (E5)	200

Setti filtranti

ST/KC100	
Materiale	Poliestere
Spessore	10 mm
Massa volumetrica	100 g/m2
Eff.gravimetrica	79,50%
Classe di filtrazione	G2
Dim rotoli	
€/MQ	4,88

ST/NAN	
Materiale	Polipropilene
Tipo tessuto	Nido d'ape 12x12
Massa volumetrica	100 g/m2
Colore	bianco
Classe di filtrazione	G1
Dim rotoli	150x1,8 m.
€/MQ	23,4484

ST/GC100	
Materiale	Poliestere
Spessore	15 mm
Massa volumetrica	150 g/m2
Eff.gravimetrica	89,50%
Classe di filtrazione	G3
Dim rotoli	
€/MQ	6,52

ST/FV2	
Materiale	Fibra di vetro
Spessore	50 mm
Massa volumetrica	260 g/m2
Dim rotoli	20x1 m.
€/MQ	17,64

ST/GC200	
Materiale	Poliestere
Spessore	20 mm
Massa volumetrica	200 g/m2
Eff.gravimetrica	90,10%
Classe di filtrazione	G4
Dim rotoli	30x2 m.
€/MQ	7,869

ST/VSC	
Materiale	Poliestere con carbone attivo
Spessore	50 mm
Massa volumetrica	260 g/m2
Dim rotoli	20x1 m.
€/MQ	39,711