LISTINO OTTOBRE 2023



	AF 112	AF116	P FLEX	P FLEX ISO
Ø	€/10 MT			
80	33,96	73,20	48,21	92,51
102	41,07	77,12	50,42	111,54
127	50,52	86,32	58,00	125,62
152	54,56	93,36	72,41	135,26
160	55,32	102,64	74,26	143,75
203	77,09	128,02	96,00	167,33
254	81,90	149,60	114,66	221,83
305	102,37	168,40	143,52	273,89
315	114,12	178,08	154,31	282,64
356	120,96	192,00		
406	143,14	271,52		
457	175,97	279,92		
508	192,71	293,04		
560	260,65	343,92		
610	291,61	382,48		

AF 112	*Condotto flessibile in alluminio multistrato realizzato da un nastro multistrato di alluminio/poliestere alluminio supportato da un filo di acciaio armonico.*

AF 116	*Condotto flessibile in alluminio multistrato realizzato da un nastro multistrato di alluminio/poliestere alluminio supportato da un filo di acciaio armonico. Il materassino isolante ,in lana di vetro,è protetto esternamente da una manica anticondensa*

P FLEX	*Condotto flessibile ad alta resistenza realizzato con film in resine poliolefiniche con spessore di 85 micron additivate con autoestinguente nel quale è inserita una spirale di filo di acciaio armonico.*

P FLEX ISO	*Condotto flessibile termoisolato realizzato con all'interno il tubo P FLEX rivestito con materassino termoisolante in fibra di poliestere spessore 25 mm ricoperto esternamente da un manicotto in materiale plastico .*